

Odorless Wood Stain

SAMAN 

WOOD

STAIN

High-end rich formula

- No need for a conditioner
- Just One Coat
- Does not raise the wood grain
- No overlapping marks
- Odorless

3,78L
1gal

SAMAN® THE NEW GENERATION FOR PERFORMANCE!

Odorless wood stains by SAMAN®, the new generation for performance! No danger to the environment, unflammable, super-concentrated, easy to use. No pre-stain or conditioner required. SAMAN®'s outstanding and unique formula doesn't cause wood-grain raising, nor does it leave any sign of overlapping marks, as it re-wets itself, making it easier to mix the stain and eliminate marks from outlining areas.

IMPORTANT: Shake thoroughly. Pour a small quantity of stain onto a sponge (use the sponge included inside the SAMAN®'s staining kit 60-002) and rub with the grain. Wipe away the excess with a soft clean cloth. Take small sections at a time to avoid allowing the stain to dry between applications. Allow thirty minutes to one hour for drying.

NOTE: It is advisable to try the stain out on an area that is not visible to check the desired color and effect. Remember that the final color will be determined in part by the natural color of the wood, which will vary from one species to another.

FINISH: To seal and protect your work in all its glory, use SAMAN®'s clear finish, satin (160-031), semi-gloss (160-051) gloss (160-091) or mat (160-005).

SPREADING RATE: Can cover up to 800 sq. ft. (75 sq.meter.)

CLEANING: Wash implements with water and light soap.

KEEP FROM FREEZING.

Made in Canada / Hecho en Canadá

www.saman.ca

Victoriaville G6T 6T0

SAMAN® NUEVA GENERACIÓN DE PRESTACIONES!

Las tinturas sin odor SAMAN, es una nueva generación de prestaciones, sin peligro para el medio ambiente. Son ininflamables, ultra concentradas y fáciles de manejar. No se necesita pretintura o acondicionador. La fórmula única y excepcional de las tinturas SAMAN no levanta los granos de la madera y no deja restregaduras, puesto que la tintura vuelve a humedecerse fácilmente y elimina así las huellas de demarcación.

IMPORTANTE: Bien agitar la mezcla antes de su uso. Echar una pequeña parte de tintura en una esponja (usar la esponja incluida en el neceser SAMAN 60-002) y frontar en el sentido de los granos de la madera. Quitar el exceso con un trapo limpio y suave. Para evitar que la tintura se seque entre cada aplicación, se debe trabajar en pequeñas secciones. Dejar secarse de 30 minutos a 1 hora.

CONSEJO: Para obtener el color y el efecto deseados, está recomendado hacer una prueba en una parte invisible de la madera. Tomen en nota que el color final estará determinado por el color natural de las especies de maderas, las cuales pueden variar de unas a otras.

ÚLTIMO TOQUE: Para mejor empotrar y proteger a vuestro trabajo, se suele utilizar una capa de barniz lustre y clara (160-031), medio lustre (160-051), lustre (160-091) o sino de finición mate (160-005) de SAMAN.

CAPACIDAD DE CUBIERTA: Puede cubrir hasta 75 metros cuadrados.

LIMPIEZA: Limpiar los accesorios con agua y jabón dulce.

PROTEGER CONTRA EL GELO