



# Fiche de données de sécurité

## DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

### 1. Identification

**Identificateur du produit :** DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B  
**Code :** EPO-100B-500  
**Fournisseur :** SamaN  
660 Rue du Filtre  
Victoriaville, Québec  
G6T 0T6  
**Téléphone :** 819 751-2350  
**Numéro d'appel d'urgence :** 819-751-2350  
**Heures disponibles :** 8h-17h du lundi au vendredi  
**Usage recommandé :** Système époxy à 2 composantes pour comptoir, bar et table en bois (mix ratio 1 : 1)  
**Restrictions d'utilisation :** Pour usage intérieur seulement

### 2. Identification des dangers

**Mention d'avertissement :** DANGER

**Classification du produit :**



Corrosion cutanée-Catégorie 1. Lésions oculaires graves-Catégorie 1. Dangers pour la santé non classifiés ailleurs-Catégorie 1 Corrosion. Matières corrosives pour les métaux-Catégorie 1.  
Toxicité pour la reproduction-Catégorie 2. Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées-Catégorie 2.  
Sensibilisation cutanée-Catégorie 1. Toxicité aiguë - orale-Catégorie 4.

**Mentions de danger :** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Provoque des lésions graves des voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif en cas d'ingestion. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être corrosif pour les métaux.

### Conseils de prudence

**Prévention :** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas



# Fiche de données de sécurité

## DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

respirer les brouillards, vapeurs et aérosols. Se laver soigneusement les mains après manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été exposée au produit. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

**Intervention :** EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou prendre une douche. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Demander un avis médical. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

**Stockage :** Garder sous clef. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

**Élimination :** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.

**Autres dangers :** Modérément toxique par voie intrapéritonéale.

Voir l'information toxicologique, section 11

### 3. Composition/information sur les ingrédients

No	No CAS	Nom commun et les synonymes	Concentration % (p/p)
1	84852-15-3	Nonyl-4-phénol, ramifié	30 - 60
2	9046-10-0	Polypropylène glycol diamine	10 - 30
3	140-31-8	N-Aminoéthyl pipérazine	5 - 10
4	1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	5 - 10
5	100-51-6	Alcool benzylique	1-5

Les plages de concentrations réelles des ingrédients sont retenues en tant que secret industriel.



## Fiche de données de sécurité

### DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

#### 4. Premiers soins

**En cas d'ingestion, d'irritation, de toute forme de surexposition ou de symptômes de surexposition survenant pendant l'utilisation du produit ou persistant après son emploi, communiquer immédiatement avec un CENTRE ANTIPOISON, une SALLE D'URGENCE ou un MÉDECIN ; veiller à ce que la fiche de données de sécurité du produit soit accessible.**

**Contact oculaire :** Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux dès que possible.

**Contact cutané :** Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.

**Inhalation :** Emmener la personne qui a été exposée dans un endroit bien aéré. Garder cette personne au chaud et allongée. Détachez les vêtements serrés tels que col, cravate ou ceinture. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**Ingestion :** En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et allongée. Ne PAS faire vomir.

**Symptômes :** Ce produit est irritant et corrosif pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives. La gravité des symptômes peut varier selon les conditions d'exposition (durée de contact, concentration du produit, etc.). Le travailleur peut développer une hypersensibilité cutanée. Les principaux symptômes observés lors d'une intoxication sont des céphalées, des nausées, des vomissements, de la faiblesse, une perte d'appétit, de la fatigue, des sueurs, de la fièvre, de la tachycardie et de la dyspnée. Dans les cas les plus graves, on rapporte des convulsions, un coma hyperthermique, des dommages hépatiques et possiblement la mort.

**Effets aigus et retardés :** Sur la peau, ce produit cause des brûlures graves. Le contact avec les yeux peut causer des rougeurs, des larmoiements, de l'œdème, de la douleur, une opacité cornéenne et même la cécité. Peut provoquer une sensibilisation cutanée. L'inhalation de vapeurs en concentrations élevées peut causer de graves brûlures à la bouche et aux voies aériennes qui mènent aux poumons. L'ingestion peut causer de graves brûlures à la bouche et aux voies digestives avec une perforation possible de l'oesophage et de l'estomac.

**Note au médecin traitant :** Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.



## Fiche de données de sécurité

### DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés** : Utiliser des poudres chimiques sèches, CO<sub>2</sub>, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.

**Agents extincteurs inappropriés** : Les jets d'eau peuvent favoriser la propagation de l'incendie.

**Dangers spécifiques du produit dangereux** : Peut dégager des émanations dangereuses.

**Produits de combustion dangereux** : Monoxyde et dioxyde de carbone. Oxydes d'azote.

**Équipements de protection spéciaux et précaution spéciale pour les pompiers** : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

#### 6. Mesures à prendre en cas de déversements accidentels

**Précautions individuelles** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

**Équipements de protection et mesures d'urgence** : Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les drains, les égouts et les voies navigables. Avertir les autorités compétentes si le produit s'est répandu dans l'environnement. Utiliser un absorbant inerte ou des boudins de rétention en cas de grand déversement.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils anti-déflagrants. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre ou de la vermiculite. Placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.



# Fiche de données de sécurité

## DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

### 7. Manipulation et stockage

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention :** Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il ne faut pas manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution adéquat fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides contiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

**Conditions de sécurité relatives au stockage :** Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit adéquat et autorisé. Entreposer dans le contenant original dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10) et de la nourriture. Garder le récipient hermétiquement fermé jusqu'à utilisation. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas entreposer dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

**Incompatibilités :** Les agents oxydants forts. Les acides. Les métaux finement divisés (Ba, Be, Na, P, Al, Mg etc).

### 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

No	No CAS	Nom commun et les synonymes	DIVS mg/m3	VEMP mg/m3	VECD mg/m3	VP mg/m3
1	84852-15-3	Nonyl-4-phénol, ramifié	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2	9046-10-0	Polypropylène glycol diamine	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3	1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	140-31-8	N-Aminoéthyl pipérazine	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
5	100-51-6	Alcool benzylique	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

DIVS = Danger immédiat pour la vie ou la santé

VEMP = Valeur d'exposition moyenne pondérée

VECD = Valeur d'exposition de courte durée

VP = Valeur plafond



# Fiche de données de sécurité

## DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

**Mesures d'ingénierie appropriées :** Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition aux contaminants en deçà des valeurs mentionnées. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

**Mesures de protection individuelle :** Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

**Yeux :** NE PAS PORTER DE LENTILLES CORNÉENNES. Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures.

**Mains :** Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

**Respiratoire :** Les ouvriers exposés à des contaminants doivent porter un respirateur approprié au type de danger et en fonction des niveaux d'expositions prévus ou connus, en tenant compte des limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu. Munissez-vous d'un appareil de protection respiratoire autonome ou à épuration d'air parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise.

**Autres :** Porter en tout temps un vêtement de protection à manches longues et souliers de sécurité appropriés.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

**État physique :** Liquide

**Couleur :** Jaune très pâle

**Odeur :** Inodore

**Seuil olfactif :** Sans objet

**pH :** Sans objet

**Point de fusion/congélation :** < 0 °C (32 °F)

**Point initial d'ébullition/ domaine d'ébullition :** > 200 °C (392 °F)

**Point d'éclair :** Sans objet

**Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité :** Sans objet

**Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité :** Sans objet

**Température d'auto-inflammation :** Sans objet

**Taux d'évaporation :** Non disponible

**Tension de vapeur :** < 1 mm de Hg à 20 °C

**Densité de vapeur :** > 1 (air=1)



# Fiche de données de sécurité

## DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

**Densité relative** : 0,970 kg/L à 20 °C (eau = 1)

**Solubilité dans l'eau** : Insoluble

**Coefficient de partage noctanol/eau** : Sans objet

**Température de décomposition** : Non disponible

**Viscosité cinématique** : Non disponible

## 10. Stabilité et réactivité

**Réactivité** : Stable dans les conditions d'entreposage et de manipulation recommandées.

**Stabilité chimique** : Le produit est chimiquement stable dans des conditions normales d'emploi.

**Risque de réactions dangereuses** : Aucune polymérisation ni réaction dangereuse ne se produit dans des conditions normales d'utilisation.

**Conditions à éviter** : Tenir loin des produits incompatibles.

**Matériaux incompatibles** : Ce produit peut attaquer les métaux, certains types de plastique, de caoutchouc ou de revêtements.

**Produits de décomposition dangereux** : Monoxyde et dioxyde de carbone. Oxydes d'azote.

## 11. Données toxicologiques

No	No CAS	Nom commun et les synonymes	(1) DL orale	(2) DL cutanée	(3) DL cutanée	(4) CL gaz	(5) CL vapeurs	(6) CL poussières
1	84852-15-3	Nonyl-4-phénol, ramifié	1300	2031	2031	S.O.	> 20.00	> 5.00
2	9046-10-0	Polypropylène glycol diamine	2885	2980	2980	S.O.	>20.00	>5.00
3	1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	500	2110	2110	S.O.	S.O.	> 5.00
4	140-31-8	N-Aminoéthyl pipérazine	2110	868	868	S.O.	>20.00	>5.00
5	100-51-6	Alcool benzylique	1230	>2000	>2000	S.O.	>20.00	>4.18

(1) DL<sub>50</sub> orale mg/kg

(2) DL<sub>50</sub> cutanée mg/kg

(3) DL<sub>50</sub> cutanée mg/kg

(4) CL<sub>50</sub> inhalation ppmV 4 heures-gaz

(5) CL<sub>50</sub> inhalation mg/l 4 heures-vapeurs

(6) CL<sub>50</sub> inhalation mg/l 4 heures-poussières/brouillards

**Voies d'exposition probables** : Ce produit n'est pas absorbé dans l'organisme, il exerce une action locale qui détruit les tissus.



## Fiche de données de sécurité

### DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

**Symptômes :** Ce produit est irritant et corrosif pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives. La gravité des symptômes peut varier selon les conditions d'exposition (durée de contact, concentration du produit, etc.). Le travailleur peut développer une hypersensibilité cutanée. Les principaux symptômes observés lors d'une intoxication sont des céphalées, des nausées, des vomissements, de la faiblesse, une perte d'appétit, de la fatigue, des sueurs, de la fièvre, de la tachycardie et de la dyspnée. Dans les cas les plus graves, on rapporte des convulsions, un coma hyperthermique, des dommages hépatiques et possiblement la mort.

**Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par les expositions à court terme et à long terme :** Sur la peau, ce produit cause des brûlures graves. Le contact avec les yeux peut causer des rougeurs, des larmoiements, de l'œdème, de la douleur, une opacité cornéenne et même la cécité. Peut provoquer une sensibilisation cutanée. L'inhalation de vapeurs en concentrations élevées peut causer de graves brûlures à la bouche et aux voies aériennes qui mènent aux poumons. L'ingestion peut causer de graves brûlures à la bouche et aux voies digestives avec une perforation possible de l'oesophage et de l'estomac.

No	No CAS	Nom commun et les synonymes	CIRC	ACGIH	Mutagenicité	Effet sur la reproduction
1	84852-15-3	Nonyl-4-phénol, ramifié	N.D.	N.D.	Non disponible.	Peut altérer la fertilité. Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
2	9046-10-0	Polypropylène glycol diamine	N.D.	N.D.	Non disponible.	Non disponible.
3	1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	N.D.	N.D.	Non disponible.	Non disponible.
4	140-31-8	N-Aminoéthyl pipérazine	N.D.	N.D.	Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets mutagènes.	Tératogène expérimental.
5	100-51-6	Alcool benzylique	4	A5	Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets mutagènes.	Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur le développement.

#### Classification de la cancérogénicité selon CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

Groupe 1 : agent cancérogène (parfois appelé cancérogène avéré ou cancérogène certain).

Groupe 2A : agent probablement cancérogène.





## Fiche de données de sécurité

### DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

Groupe 2B : agent peut-être cancérigène (parfois appelé cancérigène possible).

Groupe 3 : agent inclassable quant à sa cancérigénicité.

Groupe 4 : agent probablement pas cancérigène.

#### Classification de la cancérigénicité selon ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

Groupe A1 : cancérigène confirmé pour l'homme.

Groupe A2 : cancérigène présumé chez l'homme.

Groupe A3 : cancérigène confirmé pour les animaux avec pertinence inconnue vis-à-vis des humains.

Groupe A4 : non classable comme cancérigène pour l'homme.

Groupe A5 : non présumé être cancérigène pour l'homme.

## 12. Données écologiques

No	No CAS	Nom commun et les synonymes	%	Persistant	Bio-accumulation	Toxicité
1	84852-15-3	Nonyl-4-phénol, ramifié	30.00% - 60.00%	Non	Non	Oui
2	9046-10-0	Polypropylène glycol diamine	10.00% - 30.00%	Non	Non	Oui
3	140-31-8	N-Aminoéthyl pipérazine	5.00% - 10.00%	Non	Non	Non
4	1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	5.00% - 10.00%	N.D.	N.D.	N.D.
5	100-51-6	Alcool benzylique	1.00% - 5.00%	Non	Non	Non



## Fiche de données de sécurité

### DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

No	No CAS	Nom commun et les synonymes	%	Ecotoxicité court terme	Ecotoxicité long terme	Effet sur l'environnement
1	84852-15-3	Nonyl-4-phénol, ramifié	30.00% - 60.00%	Très toxique pour les organismes aquatiques.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.	Aucun effet néfaste connu sur l'environnement.
2	9046-10-0	Polypropylène glycol diamine	10.00% - 30.00%	Non disponible.	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.	Aucun effet néfaste connu sur l'environnement.
3	140-31-8	N-Aminoéthyl pipérazine	5.00% - 10.00%	Non disponible.	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.	Aucun effet néfaste connu sur l'environnement.
4	1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	5.00% - 10.00%	Non disponible.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.	Aucun effet néfaste connu sur l'environnement.
5	100-51-6	Alcool benzylique	1.00% - 5.00%	Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques.	Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques.	Aucun effet néfaste connu sur l'environnement.

## 13. Données sur l'élimination du produit

**Méthode de disposition** : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets si possible. Détruire selon la réglementation fédérale, provinciale et municipale. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés.



## Fiche de données de sécurité

### DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

#### 14. Informations relatives au transport

	TMD	DOT	IMDG	IATA
Numéro UN	1760	1760	1760	1760
Désignation officielle de transport	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Nonyl-4-phénol, ramifié, Polypropylène glycol diamine, N-Aminoéthyl pipérazine)	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Nonyl-4-phénol, ramifié, Polypropylène glycol diamine, N-Aminoéthyl pipérazine)	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Nonyl-4-phénol, ramifié, Polypropylène glycol diamine, N-Aminoéthyl pipérazine)	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Nonyl-4-phénol, ramifié, Polypropylène glycol diamine, N-Aminoéthyl pipérazine)
Classe(s) de dangers relative(s) au transport	8	8	8	8
Groupe d'emballage	II	II	II	II

#### Autres informations

**Polluant marin :** Non

**IMDG :** Sans objet

**Exemption du TMD relatives aux quantités limitées :** 1 L

En accord avec le règlement Canadien du Transport Routier des Marchandises Dangereuses, l'exemption 1,17 est utilisée lorsqu'applicable. Conformément à l'article 172.315 du 49 CFR, nous utilisons l'exemption des quantités limitées par voies terrestres et maritimes, si applicable.

**Précautions spéciales :** Sans objet

**Autres exemptions :** Aucune autre exemption.



## Fiche de données de sécurité

### DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

## 15. Informations sur la réglementation

#### Canada

No	No CAS	Nom commun et les synonymes	%	LIS	LES	INRP
1	84852-15-3	Nonyl-4-phénol, ramifié	30.00% - 60.00%	X		
2	9046-10-0	Polypropylène glycol diamine	10.00% - 30.00%	X		
3	140-31-8	N-Aminoéthyl pipérazine	5.00% - 10.00%	X		X
4	1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	5.00% - 10.00%	X		
5	100-51-6	Alcool benzylique	1.00% - 5.00%	X		X

#### États-Unis

No	No CAS	Nom commun et les synonymes	%	TSCA	PROP-65	Right to Know
1	84852-15-3	Nonyl-4-phénol, ramifié	30.00% - 60.00%	X		
2	9046-10-0	Polypropylène glycol diamine	10.00% - 30.00%	X		
3	140-31-8	N-Aminoéthyl pipérazine	5.00% - 10.00%	X		X
4	1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	5.00% - 10.00%	X		
5	100-51-6	Alcool benzylique	1.00% - 5.00%	X		

Le client est chargé de déterminer le code EPI (équipement de protection individuelle) de ce produit.

La classification du produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD et au HazCom 2012.



## Fiche de données de sécurité

### DURCISSEUR ÉPOXY - PARTIE B

## 16. Autres informations

**Date :** 2019-11-14

**Version :** 1

**Avis au lecteur :** Le fabricant déclare que les informations contenues à la présente fiche ont été préparées à partir des données, informations et avertissements obtenus des sites gouvernementaux et/ou des fournisseurs de matières premières. Le fabricant n'a aucun contrôle sur le contenu de ces informations et rapporte intégralement toutes les informations qu'il possède sur les composantes du produit, au moment de sa fabrication. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Malgré que certains avertissements sont contenus à la présente fiche, nous ne garantissons aucunement que ce soient les seuls dangers qui peuvent exister et avertissons l'utilisateur à cet effet. Il appartient et il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit utilisé est conforme et approprié pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage, perte ou blessure corporelle, matériel ou de quelque nature que ce soit pouvant survenir ou découler suite à l'utilisation ou la manipulation du produit de façon incorrecte, négligente, inappropriée ou abusive ou du défaut d'avoir pris connaissance des informations contenues à cette fiche.