



## FICHE TECHNIQUE

### NETTOYEUR À BOIS SAMAN DWA100

---

#### DESCRIPTION

---

Le Nettoyeur à bois Saman est un nettoyeur puissant spécialement formulé pour restaurer la couleur naturelle du bois qui a été exposé aux intempéries et qui est endommagé ou décoloré.

- formule concentrée à base d'eau
- action rapide (10-15 minutes)
- restaure la couleur naturelle et la beauté du bois
- élimine les taches de saleté, de moisissure, d'algues et de champignons
- utiliser avant l'application d'un protecteur ou d'une teinture : terrasses, clôtures, meubles d'extérieur, bois extérieur et composite bois/plastique

---

#### PROPRIÉTÉS

---

**pH :** ~1

**Matières solides:** 5 ± 0.5% (en poids)

**Densité:** 1.01-1.02 kg/l

**Pouvoir couvrant:** 300-400 pi.<sup>2</sup>/gal.

**COV:** 0.4% (en poids)

**Applicateurs:** pinceau à poils synthétiques ou rouleau

**Nettoyage:** Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon.

**Entreposage:** Conserver dans un endroit frais et sec. Stable au gel-dégel (si gelé, laisser dégelé complètement avant d'utiliser). **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**Durée de conservation:** minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé

---

#### APPLICATION

---

**Dilution:** Pour un lavage régulier, diluer 1 partie du Nettoyeur à bois Saman avec 8 parties d'eau. Pour un nettoyage intensif, diluer 1 partie du Nettoyeur à bois Saman avec 3 parties d'eau.

1. Portez des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
2. Couvrir les zones que vous souhaitez protéger. Bien mouiller les plantes et les arbustes.
3. Appliquez entre 10 ° C et 27 ° C. Ne pas appliquer sur une surface chaude; le produit séchera trop rapidement.
4. Planifiez l'application: pour les surfaces horizontales, travaillez à reculons afin de ne pas marcher sur les surfaces à traiter. Pour les surfaces verticales, travaillez de bas en haut.
5. Versez le Nettoyeur à bois Saman dans un contenant en plastique. Ne pas utiliser de récipient en métal.
6. Appliquez avec un pinceau à poils synthétiques ou un rouleau, pas plus de 20 pi<sup>2</sup> à la fois pour maintenir la surface humide et obtenir un résultat optimal.
7. Laissez agir 10-15 minutes. Pour de meilleurs résultats, brossez légèrement la surface à l'aide d'un balai ou d'une brosse à poils raides.
8. Rincez abondamment la surface avec un boyau d'arrosage ou une laveuse à haute pression (maximum 3 400 kPa - 500 lbs / po<sup>2</sup>) afin d'éliminer les matières résiduelles.
9. Répétez l'application si nécessaire.

---

**Pour une utilisation sûre et correcte, lire la fiche de données de sécurité avant de manipuler le produit.**

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d'application du produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n'est donnée quant au résultat final. C'est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l'application.