



Fiche technique

HUILE D'ABRASIN LEGEND / TOH-000, TOH-401 À TOH-409

DESCRIPTION

L'huile d'abrasin Legend de Saman est une huile naturelle recommandée pour la finition des surfaces intérieures en bois telles que : planchers, meubles, portes et fenêtres, boiseries, etc. Elle rehausse la beauté naturelle du grain du bois, ne fait pas de film à la surface du bois, repousse la saleté et résiste à l'abrasion. L'huile d'abrasin Legend de Saman est facile à appliquer, de faible odeur et facile d'entretien. Elle est disponible en 9 couleurs qui peuvent être mélangées entre elles pour créer d'autres teintes.

PROPRIÉTÉS

Matières solides: 93-99% (en poids) ; 89-99% (en volume)

Viscosité: 28-32 secondes (coupe Zahn #2) à 25°C

Densité: 0.93-1.16 kg/l

Temps de séchage: environ 8-10 heures à 20°C et 50% d'humidité relative

Pouvoir couvrant: peut couvrir jusqu'à 28 m² par litre

COV: 7 à 85 g/l

Lustre: mat-satiné

Applicateur: chiffon de coton ou tampon

Nettoyage: nettoyer les outils avec l'Éliminateur d'huile et de cire TOC-000

Entreposage: conserver dans un endroit frais et sec. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Durée de conservation: minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé

APPLICATION

1. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, graisse, saleté et poussière.
2. Sabler uniformément au papier de grain 100 ou 120 et dépoussiérer la surface.
3. Bien mélanger le produit avant usage. Dans les contenants entamés, enlever la peau qui a pu se former sur le produit avant de mélanger.
4. Appliquer une couche d'huile en ayant soin de l'étendre le plus uniformément possible. Laisser pénétrer de 5 à 15 minutes, puis enlever tout excès d'huile non absorbée par le bois à l'aide d'un chiffon.
5. Laisser sécher de 8 à 10 heures avant d'appliquer une deuxième couche en procédant de la même façon. Ne pas sabler entre les couches.
6. Pour obtenir un fini satiné, passer une polisseuse munie d'un tampon à polir sur la surface huilée.

Après emploi, les chiffons imprégnés d'huile doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés afin d'éviter le phénomène d'auto-combustion.

Temps de durcissement

Attendre 24 heures après l'application de la couche finale avant de permettre une circulation légère. Le processus de durcissement complet prend de 14 à 28 jours. Remplacer les tapis après 2 semaines.

Entretien

Nettoyeur Legend pour planchers huilés FOC-000

Régénérateur Legend pour planchers huilés FOR-000

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d'application du produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n'est donnée quant au résultat final. C'est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l'application.