

Teinture extérieure translucide pour bois

SAMAN 

Protège et rehausse la beauté de vos boiseries

Spécialement conçu pour le bois traité

Excellent
pour une application
sur du cèdre

Une seule
COUCHE

Durable
Protection UV
Extrêmement résistant aux intempéries

BASE NEUTRE - 600

946 ml
32oz

PROTÉGER VOTRE BOIS EST MAINTENANT FACILE

Idéal pour renouveler et rehausser la couleur des patios, clôtures, meubles de jardin et revêtements de bois. Une seule couche de teinture translucide pour bois Saman protège et prolonge la vie de vos structures de bois extérieures.

Préparation de la surface: Une surface bien préparée est la clé pour une performance maximale du produit. Il est important que la surface soit sèche, propre et exempte d'huile, graisse, cire ou poussière. Utilisez le Nettoyeur à bois de Saman pour éliminer tout contaminant. Pour obtenir un fini lisse et uniforme, poncer avec un papier sablé de grain 80.

Bois neuf: Poncer avec un papier sablé de grain 80. Sur un bois neuf, traité ou non, nous recommandons d'attendre 30 jours avant d'appliquer la teinture. **Bois vieilli:** Remettre à neuf. **Bois teint et bois exotique:** Tester l'adhérence du produit sur la surface avant l'application. NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE VERNIE OU PEINTE. **Préparation:** Bien brasser avant et occasionnellement pendant l'utilisation. **Conditions d'application recommandées:** Taux d'humidité du bois doit se situer entre 12 et 18 %. Température au moins 12°C (54°F), maximum: 25°C (77°F). Appliquer le produit 16 heures après une pluie légère et 24 heures après une pluie abondante ou un nettoyage haute pression. Le produit peut s'appliquer sur une surface humide mais non mouillée. Assurez-vous de terminer l'application 1 à 2 heures avant la pluie ou le point de rosée du soir. **Application:** Appliquer une couche à la fois, en évitant de repasser sur la surface une fois que celle-ci a commencé à sécher. Terminer l'application complète sur la planche avant de débiter une nouvelle planche. Découper les contours seulement au fur et à mesure. Une retouche peut être faite SEULEMENT si la teinture n'a pas commencé à sécher (quelques minutes). APPLIQUER SEULEMENT UNE COUCHE. Il est recommandé de faire un essai au préalable à un endroit non visible afin de déterminer la couleur désirée. Notez que la couleur finale sera déterminée par la porosité et l'essence du bois.

NOTE: La surface teinte peut devenir glissante lorsque mouillée. La couleur de la teinture dans le contenant peut différer de la couleur finale une fois séchée. **Applicateurs recommandés:** Pinceau de bonne qualité, rouleau sans charpie 6mm, fusil à vaporiser. **Rendement:** 115-125 pi² par 946ml sur une surface lisse. Le rendement varie selon la porosité et la préparation de la surface à être teinte. **Dilution:** Aucune; prêt à l'emploi une fois bien brassé. **Ajout de pigment:** Jusqu'à 1 oz de pigment universel par 946ml de teinture. **Temps de séchage:** Sèche approximativement en dedans de 2 heures. Laisser sécher au moins 8 heures avant de permettre une légère circulation. **COV:** 17g/l. **Nettoyage et disposition:** Nettoyer les outils à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage ou utiliser de l'essence minérale. Disposer les contenants vides ou tout produit non utilisé selon la réglementation locale, provinciale ou fédérale. Bien fermer le contenant après utilisation. **Entreposage:** Garder dans un endroit tempéré. STABLE AU GEL.

Garantie limitée: Comme les conditions dans lesquelles notre produit est utilisé sont au-delà de notre contrôle, nous garantissons seulement qu'il est conforme à nos normes de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Saman ne passera pas et ne fournira pas le main d'œuvre pour appliquer ou enlever le produit. Cette garantie exclut tous dommages directs ou indirects. Une preuve d'achat, description de la plainte et une photo sont requises.

Exterior Translucent

Treats and protects
Specially formulated

Best Stain
on Cedar

Durable
UV Protection
Extremely Resistant

NEUTRAL - 600